ADDZEST SRW8001 80cm サブウーファー

取扱説明書

安全にお使いいただくために

絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は指はさまれ注意)が描かれています。

⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

❗記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

安全上のご注意

- **安全のため、ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**
- **お読みになったあとはいつでも見られる所(グローブボックス等)に必ず保管してください。**

■使用上のご注意

⚠ 警告

- 本機を分解したり、改造しない…
  事故や火災、感電の原因となります。
- 音が出ないなどの故障状態で使用しない…
  事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、必ずお買上げの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口に相談してください。
- 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなど異常が起りましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買上げの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口に相談する…
  そのまま使用すると事故や火災、感電の原因となります。
- 本機の取り付け及び取り付けの変更は、安全のため、必ずお買上げの販売店または弊社修理相談窓口に依頼する…
  専門技術と経験が必要です。
- 運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用する…
  車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
- 本機を車載用として以外は使用しない…
  感電や怪我の原因となることがあります。
- 配線作業中は、バッテリーのマイナス側ケーブルを外す…
  ショート事故による感電や怪我の原因となります。
- 車体に穴を開けて取付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意する…
  パイプ類などの破損により、火災や故障などの原因となります。

⚠ 注意

- 正規の接続をする…
  誤った接続をすると、火災や事故の原因となることがあります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用する…
  指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして、事故や故障などの原因となることがあります。
- コード類の結線終了後は、コード類をクランプや絶縁テープで固定する…
  コード類が車体部分との接触により、すりきれてショートし、事故や火災の原因となることがあります。
- 通常の使用では、定格入力を超えないよう注意する…
  推奨ボックス以外での使用は、破損の恐れがありますので使用しないでください。

主な特長

アルミダイカストによるスピーカーフレーム、グリル一体構造により、振動板を駆動する際の反作用による磁気回路やフレームの振動・変位を低減し、駆動力を純粋に振動板に伝えます。

磁気回路にはφ220×t25mm(3,530g)の特大マグネットを採用、大口径ダンパーとの効果と相まって、歪みのない安定した大振幅再生を可能にしました。

ボイスコイルは、φ100mmの大口径エッジワイズボイスコイル。大入力時の発熱を効率よく放射、高耐入力を実現しました。

スピーカー端子は、大型金メッキターミナルを採用。極太スピーカーケーブルにも対応し、高品質化及び高信頼性を保証します。

定　格

スピーカー	80cmサブウーファー
公称インピーダンス	4Ω
瞬間最大入力	1000W
定格入力	300W
出力音圧レベル	97dB/W/m
再生周波数帯域	5～1000Hz
Fs	17Hz
Vas	87ft³
Mo	747g
Qes	0.43
Qms	8.58
Qts	0.41
Sd	596.5in²
Max stroke	18.3mm
X max.Lin.	4.5mm
外形寸法(埋込寸法)	805(W)×805(H)×270(D)mm (740W×740H×251Dmm)
質量(1本あたり)	22.7kg

推奨ボックス / ポートサイズ

■シールド型

内容積 〔 〕	300	400	500	600
最低共振周波数 〔Hz〕	50	44	40	37
音圧減衰周波数(−3dB) 〔Hz〕	38	36	34	33
Qtc(ボックスに入れた場合のQ共振劣鋭度)	1.04	0.93	0.86	0.80

■バスレフ型

内容積 〔 〕	500	600	700	800
チューニング周波数(ポート) 〔Hz〕	24	23	22	21
音圧減衰周波数(−3dB) 〔Hz〕	31	29	27	26
ポートサイズ(直径×長さ) 〔mm〕	150×181×2	150×159×2	150×136×2	150×107×2

■バンドパス型

内容積(リア/シールド側) 〔 〕	300	250
内容積(フロント/ポート側) 〔 〕	250	200
チューニング周波数(リア/シールド側) 〔Hz〕	19	20
チューニング周波数(フロント/ポート側) 〔Hz〕	55	55
音圧減衰周波数(リア/シールド側) 〔Hz〕	29	29
音圧減衰周波数(フロント/ポート側) 〔Hz〕	97	103
ポートサイズ(直径×長さ×個数) 〔mm〕	250×50×2	250×115×2

付属品

タッピングスクリュー(φ6×30) 8本
取扱説明書 1枚



保証とアフターサービス

■ この商品には、保証書を添付していません。保証期間中に修理を依頼される場合には、お買い求めの日を証明できるものの提示が必要です。領収書などを大切に保管してください。

■ 保証期間経過後の故障につきましては、お買い求めの販売店、最寄りの弊社修理相談窓口へご相談ください。

■ この商品の保証期間は、お買い求めの日より1年間です。
保証期間中に、正常な状態で故障が発生した場合、無料で修理いたします。
万一、故障が発生した場合には、お買い求めの販売店または最寄りの弊社修理相談窓口へご相談ください。

ご購入年月日	年　月　日
ご購入店名	
	TEL.
製造番号	

お客様へ……ご購入年月日、ご購入店名などを記入されると修理などの依頼のときに便利です。

クラリオン株式会社
本　社　〒112-0001　東京都文京区白山5-35-2
TEL. 0120(112)140(フリーダイヤル)
お問い合わせは、お客様相談室へ

Printed in Japan　1999/3 (CL.TC)